

GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



BA Biberschwanzziegel antik – 4 Spitzformen

naturrot

rotbraun, hellbraun⁽¹⁾, braun, rot geflammt,

gelb geflammt⁽¹⁾, braun geflammt⁽¹⁾, uni geflammt⁽¹⁾

hellgrau⁽¹⁾, dunkelgrau⁽¹⁾, anthrazit⁽¹⁾, andere Farben⁽¹⁾ (ab 200m²)

Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1 1/2 Ziegel



Kehlziegel⁽¹⁾



Glasziegel



Lüftungsziegel

Lüftungsziegel mit Gitter, Ortgangziegel links und rechts, 1 1/2 Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich.⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal⁽¹⁾



ESB



Forte



40mm⁽¹⁾

Mittlere
Lattweite Deckbreite
cm cm

Bedarf
Stk./m²

Bedarf
Stk./m¹

Gewicht
kg/Stk.

Menge
Stk./Pal.

Fläche
m²/Pal.

Menge
Stk./Bund

Technische Daten		Mittlere Lattweite	Mittlere Deckbreite	Bedarf	Bedarf	Gewicht	Menge	Fläche	Menge
		cm	cm	Stk./m ²	Stk./m ¹	kg/Stk.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
Flächenziegel Doppeldach		15.00	17.10	39.00		1.80	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach		24.00	17.10	24.40		1.80	448	18.36	8
Ortgangziegel									1
Traufziegel	L ⁽²⁾ = 22.5 cm		17.10			1.50	500		1
Firstanschlussziegel	L ⁽²⁾ = 25.5–27.0 cm		17.10			1.50	500		1
1 1/2 Ziegel	L ⁽²⁾ = 38.0 cm		25.50			2.70	240		6
Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		17.10			2.30			1
1 1/2 Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		25.50			4.00			1
Konkav-Konvex			17.10						1
Lüftungsziegel			17.10						1
Glasziegel			17.00			2.31			8

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{m}^1$ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 30
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	25 bis < 30
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	15 bis < 25

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

⁽²⁾ L = Länge. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.